



Modello: **TUCKER**

Classe di Protezione: **S3 SRC CI ESD**

Articolo: **RS20184**

Normativa EU: **EN ISO 20345:2011**

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA

Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW

INTERSUOLA

Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA

PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint®

MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-48





UGroup

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

U-GROUP Srl
Via Borgomanero, 50
28040 Paruzzaro (NO)



<https://u-library.eu/tab/it/tucker>

Dichiara che il DPI di II categoria descritto in appresso:

RS20184 TUCKER ESD

La calzatura soddisfa i requisiti prescritti di resistenza allo scivolamento della norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni e i seguenti requisiti supplementari:
100 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC P del regolamento 2016/425

ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di **certificazione UE** del tipo **modulo B** Nr **860212608/OI**

rilasciato da:

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR)
Calzatura estesa dalla 35 alla 48.

Paruzzaro, 16/12/2021

Il Presidente
Pier Franco Uzzeni

U GROUP Srl
Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO)

UGroup

Srl - VIA PER BORGOMANERO 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	"TUCKER ESD" cod. RS20184

Descrizione:



modello: A (calzatura bassa);
chiusura: a mezzo lacci color nero;
lavorazione: iniezione diretta;
suola: forma 7466 360 con battistrada in PU compatto color grigio 63354 marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH00116);
intersuola: PU espanso color nero (CH00117) con inserti in polistirolo bianco nella parte posteriore;
tomaia: pelle nabuk bottalato color nero dichiarata 1,8/2,0 mm (PL00066), è inoltre presente un inserto polimerico nero nel tallone marcato BREATHABLE con fori laterali chiusi da tessuto/membrana;
collarino posteriore: maglina in Lycra colore nero MOREA (SI00753) imbottito con bordino in Lycra ripiegata di colore nero (AT01766); il collarino è sagomato in modo da formare nella parte posteriore un tiretto per facilitare la calzatura;
linguetta: tessuto ALBANY nero semplice (SI00046), imbottito e foderato;
soffietto: tessuto sintetico spalmato SPICE color nero (SI00002);
fodera anteriore: maglina a rete tridimensionale IMOLA grigio accoppiato a tela nera (SI00649);
fodera posteriore: maglina a rete tridimensionale forata colore grigio 599 SURF (SI00468);
fodera linguetta: maglina a rete tridimensionale forata colore nero SURF (SI00466);
fodera collarino posteriore: maglina a rete tridimensionale forata colore nero SURF rovesciata (SI00466);
fodera lisciaio: TNT di colore antracite THORIN (SI00283);
sottopiede: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. WB FLEX (SP00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;
soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero con stampa WOW! a contatto col piede, con due cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00161);
puntale: in alluminio, art. A522 MARTEK (PU00041).

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGUV 112-191) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm)
 SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX
 SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

Norme di riferimento: **EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear
(UNI EN ISO 20344:2012)
EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment – Safety footwear
(UNI EN ISO 20345:2012)

Uso previsto: Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.

Gamma di misure: dal 35 al 48

Fascicolo tecnico: **DC-13574/E**

Rapporto di Prova: **RCT n°4031908**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

**UGROUP
RS20184**

**05/2021
TUCKER ESD**

**EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC**

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero,50
Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II



**SECOSOL® COMPLETE
951622012451XX**



**SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO
9516101XXX7XXX**



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Foglio Integrativo a Certificato UE del Tipo

Data: 2021/11/25

 n. **860214701/OI**

Azienda: **U-GROUP SRL**
 (Responsabile del DPI) Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) - Italia

Il presente foglio integrativo deve essere allegato ai Certificati riportati nella tabella seguente e riguarda:

Aggiunta di
 solette ortopediche intercambiabili opzionali (**DGUV 112-191**)
 SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH
 (vedere Annex 827211301 I)

Fascicolo tecnico: **DC 14176/E**

DC	CODICE	DESCRIZIONE	NR. CERTIFICATO
13246	SO40013	TAIGA (S3 CI SRC)	860211501/OI+TE
13247/E	SO40053	NORDIC PLUS (S3 CI SRC)	860211502/OI+TE
12410	ID20016	SABER ESD (S1P SRC ESD)	860203901/OI+TE
13167/E	RR20191	SPRINT ESD (S1 SRC ESD)	860211101/OI+TE
12854/E	RI21236	UBER ESD (S1P SRC ESD)	860205001/OI+TE
12713/E	RR20016	COAL (S1P SRC)	860210401/OI+TE
12713/E	RR20056	SUN (S1P SRC)	860210402/OI+TE
12713/E	RR20186	VENTO (S1P SRC)	860210403/OI+TE
12713/E	RR20196	BREZZA (S1P SRC)	860210404/OI+TE
12713/E	RR20254	STYLE (S3 SRC)	860210405/OI+TE
12713/E	UW20094	OXFORD (S3 SRC)	860210406/OI+TE
13004/E	RR10236	BONDE (S3 SRC)	860211301/OI+TE
13004/E	RR10254	GIPPO RS (S3 SRC)	860211302/OI+TE
13004/E	RR10304	TEAK ESD (S3 SRC ESD)	860211303/OI+TE
13004/E	RR10356	FLORIDA (S1P SRC)	860211304/OI+TE
13004/E	RR20236	LEO (S3 SRC)	860211305/OI+TE
13004/E	RR20304	IROKO ESD (S3 SRC ESD)	860211306/OI+TE
13004/E	RR20356	CALIFORNIA (S1P SRC)	860211307/OI+TE
13004/E	RR20346	MIAMI (S1P SRC)	860211308/OI+TE
13004/E	RR20464	YUKON (S3 SRC)	860211309/OI+TE
13004/E	RR30436	LABRADOR (S1P SRC)	860211310/OI+TE
13004/E	RR30566	LIGHT ONE (S1P SRC)	860211311/OI+TE
13004/E	RR30624	BAT ESD (S1P SRC ESD)	860211312/OI+TE
12464	RI20036	REFLEX ESD (S1P SRC ESD)	860204101/OI+TE
12650/E	RI21096	NAIROBI ESD (S1P SRC ESD)	860204301/OI+TE

Foglio Integrativo a Certificato UE del Tipo

Data: 2021/11/25

n. **860214701/OI**

12650/E	RI21206	ICON ESD (S1P SRC ESD)	860204302/OI+TE
12650/E	RI20666	VORTIX ESD (S1P SRC ESD)	860204303/OI+TE
12650/E	RI20026	RADIAL ESD (S1P SRC ESD)	860204304/OI+TE
12650/E	RI20056	AERATOR ESD (S1P SRC ESD)	860204305/OI+TE
12650/E	RI21086	DENVER ESD (S1P SRC ESD)	860204306/OI+TE
12650/E	RI21076	TOKYO ESD (S1P SRC ESD)	860204307/OI+TE
12650/E	RI21126	BERLINO ESD (S1P SRC ESD)	860204308/OI+TE
12807/E	RI20074	GESSATO ESD (S3 CI SRC ESD)	860210301/OI+TE
12807/E	RI10074	TWEED ESD (S3 CI SRC ESD)	860210302/OI+TE
12807/E	RI21226	SHANGHAI ESD (S1P SRC ESD)	860210303/OI+TE
12807/E	RI20154	NERO ESD (S3 CI SRC ESD)	860210304/OI+TE
12807/E	RI10164	SCURO ESD (S3 CI SRC ESD)	860210305/OI+TE
12807/E	RI20064	RAJAS ESD (S3 CI SRC ESD)	860210306/OI+TE
12807/E	RI10064	REBEL ESD (S3 CI SRC ESD)	860210307/OI+TE
12807/E	RI00136	SCANDY ESD (S1P SRC ESD)	860210309/OI+TE
12807/E	RI10026	ALICANTE RS ESD (S1P SRC ESD)	860212402/OI+TE
12929/E	RI20066	DEMON ESD (S1P SRC ESD)	860210603/OI+TE
12929/E	RI21044	PARIGI ESD (S3 CI SRC ESD)	860210604/OI+TE
12929/E	RI21106	MARSIGLIA ESD (S1P SRC ESD)	860210606/OI+TE
12929/E	RI21116	RIO ESD (S1P SRC ESD)	860210607/OI+TE
12929/E	RI21136	OSLO ESD (S1P SRC ESD)	860210608/OI+TE
12929/E	RI50086	MISTRAL ESD (S1P SRC ESD)	860210609/OI+TE
12929/E	RI11074	STOCCOLMA ESD (S3 CI SRC ESD)	860210801/OI+TE
12929/E	RI21074	LISBONA ESD (S3 CI SRC ESD)	860210802/OI+TE
12929/E	RI11044	BOSTON RS ESD (S3 CI SRC ESD)	860212609/OI+TE
13546/E	RI21324	TRILOGY ESD (S3 CI SRC ESD)	860212401/OI+TE
12506	RI21052	MADRID ESD (S2 SRC ESD)	860210407/OI+TE
12506	RI21062	LONDRA ESD (S2 SRC ESD)	860210408/OI+TE
13016/E	RI21292	VARSAVIA ESD (S2 SRC ESD)	860210501/OI+TE
13377/E	2120211	SEGOVIA ESD (S1 SRC ESD)	860211701/OI+TE
13376/E	2120191	GRANADA ESD (S1 SRC ESD)	860211702/OI+TE
12865	RL1E154	FORM ESD (S3 CI SRC ESD)	860211401/OI+TE
13364/E	RL1E184	RESCUE ESD (S3 CI SRC ESD)	860211402/OI+TE
13369/E	RL1E164	KREED ESD (S3 CI SRC ESD)	860211707/OI+TE
13365/E	RL1E144	DOMINATION (S3 WR CI SRC)	860214506/OI+TE
13366/E	RL1E104	FIXED (S3 CI WR SRC)	860211704/OI+TE
13367/E	RL1E114	MIND (S3 CI WR SRC)	860211705/OI+TE
13368/E	RL1E124	SPIRIT (S3 CI WR SRC)	860211706/OI+TE
12507	RI21014	MOSKA UK ESD (S3 CI SRC ESD)	860211201/OI+TE

Allegato 827211301/I

REV.01

Data: 2021/07/20

12651/E	RI11014	HELSINKI UK ESD (S3 CI SRCESD)	860211202/OI+TE
13397/E	RI11084	DUBAI UK ESD (S3 CI SRC ESD)	860212101/OI+TE
13298	RI21034	BOGOTÀ (S3 HRO HI CI SRC)	860212102/OI+TE
13299/E	RI11034	DOMINGO (S3 HRO HI CI SRC)	860212103/OI+TE
13467/E	RI11314	TENERIFE (S3 CI HRO SRC)	860212104/OI+TE
13468/E	RI21314	FUERTE (S3 HRO CI SRC)	860212105/OI+TE
13265	RS20036	SPECTER ESD (S1P SRC ESD)	860211901/OI+TE
13321/E	RS20026	NEGAN ESD (S1P SRC ESD)	860211902/OI+TE
13322/E	RS20016	RYDER ESD (S1P SRC ESD)	860211903/OI+TE
13527/E	RS20056	SNIPER ESD (S1P SRC ESD)	860212106/OI+TE
13532/E	RS20176	KATE ESD (S1P SRC ESD)	860212107/OI+TE
13534/E	RS20046	SABER ESD (S1P SRC ESD)	860212108/OI+TE
13536/E	RS20096	ARON ESD (S1P SRC ESD)	860212109/OI+TE
13528/E	RS20156	CURRY ESD (S1P SRC ESD)	860212403/OI+TE
13535/E	RS20076	GANG ESD (S1P SRC ESD)	860212404/OI+TE
13537/E	RS20106	MASON ESD (S1P SRC ESD)	860212405/OI+TE
13538/E	RS10106	BLASTER ESD (S1P SRC ESD)	860212406/OI+TE
13567/E	RS10164	ARDEN ESD (S3 CI SRC ESD)	860212601/OI+TE
13568/E	RS20154	BYRON ESD (S3 CI SRC ESD)	860212602/OI+TE
13569/E	RS10084	DARYL ESD (S3 CI SRC ESD)	860212603/OI+TE
13570/E	RS20084	NAOS ESD (S3 CI SRC ESD)	860212604/OI+TE
13571/E	RS20224	RICK ESD (S3 CI SRC ESD)	860212605/OI+TE
13572/E	RS20164	RUSH ESD (S3 CI SRC ESD)	860212606/OI+TE
13573/E	RS10154	STRIKE ESD (S3 CI SRC ESD)	860212607/OI+TE
13574/E	RS20184	TUCKER ESD (S3 CI SRC ESD)	860212608/OI+TE
13607/E	RS20114	BRYAN ESD (S3 CI SRC ESD)	860212701/OI+TE
13608/E	RS10114	HARRY ESD (S3 CI SRC ESD)	860212702/OI+TE
13609/E	RS10134	JACOB ESD (S3 CI SRC ESD)	860212703/OI+TE
13610/E	RS20194	KRUG ESD (S3 CI SRC ESD)	860212704/OI+TE
13611/E	RS20134	MARLIN ESD (S3 CI SRC ESD)	860212705/OI+TE
13612/E	RS20064	MILO ESD (S3 CI SRC ESD)	860212706/OI+TE
13613/E	RS20204	PROJECT ESD (S3 CI SRC ESD)	860212707/OI+TE
13614/E	RS20144	SVEN ESD (S3 CI SRC ESD)	860212708/OI+TE
13615/E	RS20214	ZORBI ESD (S3 CI SRC ESD)	860212709/OI+TE
13635/E	RS20124	DUKE ESD (S3 CI SRC ESD)	860212710/OI+TE
13636/E	RS10124	JORDAN ESD (S3 CI SRC ESD)	860212711/OI+TE

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Allegato 827211301/I

REV.01

Data: 2021/07/20

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (**DGUV 112-191**)
SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

GRUPPO 1) Secosol Complete+ e Secosol dynamic con rivestimento in tessuto completamente incollato, 35° Shore con inserto rosso nella zona del tacco, disponibile nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 1) Secosol dynamic low → codice OSM95 1620831275XX
- 2) Secosol dynamic mid → codice OSM95 1620831276XX
- 3) Secosol dynamic high → codice OSM95 1620831277XX
- 4) Secosol Complete+ low → codice 951620831275XX
- 5) Secosol Complete+ mid → codice 951620831276XX
- 6) Secosol Complete+ high → codice 951620831277XX

GRUPPO 2) Secosol kit, con rivestimento in tessuto arancione o EVA nero, 35° Shore, disponibile nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 7) Secosol kit, rivestimento in EVA → codice 95162201451XX
- 8) Secosol kit, rivestimento in tessuto → codice 95162201471XX

GRUPPO 3) Secosol 9516, con rivestimento in tessuto arancione o EVA nero, disponibile con 35° o 45° Shore, personalizzato dall'utente finale, nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161011237XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161011235XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161011245XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161011247XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161012137XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161012135XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161012145XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161012147XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161013137XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161013135XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161013145XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161013147XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161014137XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161014135XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161014145XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161014147XXX

Allegato 827211301/I

REV.01

Data: 2021/07/20

GRUPPO 1) Secosol Complete+ e Secosol dynamic



GRUPPO 2) Secosol kit



GRUPPO 3) Secosol 9516



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	"TUCKER ESD" cod. RS20184

Descrizione:



modello: A (calzatura bassa);
chiusura: a mezzo lacci color nero;
lavorazione: iniezione diretta;
suola: forma 7466 360 con battistrada in PU compatto color grigio 63354 marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH00116);
intersuola: PU espanso color nero (CH00117) con inserti in polistirolo bianco nella parte posteriore;
tomaia: pelle nabuk bottalato color nero dichiarata 1,8/2,0 mm (PL00066), è inoltre presente un inserto polimerico nero nel tallone marcato BREATHABLE con fori laterali chiusi da tessuto/membrana;
collarino posteriore: maglina in Lycra colore nero MOREA (SI00753) imbottito con bordino in Lycra ripiegata di colore nero (AT01766); il collarino è sagomato in modo da formare nella parte posteriore un tiretto per facilitare la calzatura;
linguetta: tessuto ALBANY nero semplice (SI00046), imbottito e foderato;
soffietto: tessuto sintetico spalmato SPICE color nero (SI00002);
fodera anteriore: maglina a rete tridimensionale IMOLA grigio accoppiato a tela nera (SI00649);
fodera posteriore: maglina a rete tridimensionale forata colore grigio 599 SURF (SI00468);
fodera linguetta: maglina a rete tridimensionale forata colore nero SURF (SI00466);
fodera collarino posteriore: maglina a rete tridimensionale forata colore nero SURF rovesciata (SI00466);
fodera lisciaio: TNT di colore antracite THORIN (SI00283);
sottopiede: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. WB FLEX (SP00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;
soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero con stampa WOW! a contatto col piede, con due cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00161);
puntale: in alluminio, art. A522 MARTEK (PU00041).

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGUV 112-191) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm)
 SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX
 SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

Norme di riferimento: **EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear
(UNI EN ISO 20344:2012)
EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment – Safety footwear
(UNI EN ISO 20345:2012)

Uso previsto: Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.

Gamma di misure: dal 35 al 48

Fascicolo tecnico: **DC-13574/E**

Rapporto di Prova: **RCT n°4031908**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/30

n. **860212608/OI**

Validità fino al: 2026/06/29

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

**UGROUP
RS20184**

**05/2021
TUCKER ESD**

**EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC**

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero,50
Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II



**SECOSOL® COMPLETE
951622012451XX**



**SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO
9516101XXX7XXX**



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.